

SISTEMA PROTECT – PROTETIVO

Es un producto revolucionario, resultado de investigaciones en nanotecnología, que impide la absorción de agua y aceites por substratos nobles como mármoles, granitos, piedras naturales, placas cementicia y otros.

Protege sin alterarlas características originales de la superficie de los substratos, porque no activa su color, manteniendo el aspecto natural preservado.

Composición:

Mezcla de resinas siliconadas, alcohol isopropílico y solvente especial.

Precauciones:

Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. En caso de contacto con los ojos o piel, lave con agua en abundancia. Si persiste la irritación o en caso de ingestión, consulte al médico o centro de intoxicaciones más cercano, llevando el embalaje o la etiqueta del producto. No inducir el vómito. Beber mucha agua. Mantener el producto en su embalaje.

Aplicación:

- 1) Luego de colocadas las placas cerámicas, aguardar 24 Hs para aplicar el **Sistema Protect – Protetivo**.
- 2) Barrer el área sacando todo el polvo de las placas y de las juntas.
- 3) Aplicar una mano con rodillo del que se usa para pintar por toda el área revestida con cerámica. El rodillo NO debe estar empapado, debe estar apenas humedecido; todo excedente debe ser evitado. Al pasar sobre el revestimiento, hacer apenas el movimiento de ida y vuelta. Recuerde que no se trata de un impermeabilizante y si de una protección, por tanto, sin excesos, principalmente evitando escurrir en los laterales de las juntas a ser llenadas
- 4) Aguardar 30 minutos antes de proceder al llenado de las juntas con la pastina.
- 5) Aplicar la pastina de acuerdo con las indicaciones del proveedor.
- 6) Aguardar un mínimo de 3 Hs luego de la aplicación de la pastina para iniciar el proceso de retirar/limpiar el **Protetivo** de encima de las placas cerámicas. Se podrá utilizar un WAP (alta presión).
Lo ideal es hacer todo el proceso de retirar y limpiar en hasta 72 Hs.

Rendimiento:

1 litro de **Protetivo** rinde hasta 25 m².